

BMW F 900 XR Kettentausch, Originalteile:
Endloskette Regina HPE Kette, BMW M-Endurance Nr. 33817106113
dazu Kettengleitschiene Nr. 33818522844
Kettenrad 44 Zähne Nr. 33818522841
Ritzel 17 Zähne Nr. 23008404494 mit Schraube M10 Nr. 07119904956
Schwingenachsschraube M20 Nr. 33358389087



Vor der Demontage der Fußrastenhalterung das Motorrad zusätzlich abstützen,
der Hautständer ist mit an der Fußplattenhalterung befestigt.
Schwingenachsschraube Torx 60 mittels einer Heißluftpistole lösen.
Anzugsmomente:

Obere 2 x Schrauben M8x40 = 28Nm

Unteren 3 x Schrauben M10x50 = 38Nm

Schwingenachsschraube Torx 60 Nuss = 200Nm,

Ritzelschraube M10x35 = 50Nm mit Schraubensicherung Mittelfest einsetzen

Hinterrad 34er Schlüsselweite = 100Nm



- Sitz von Schraube (1) sorgfältig reinigen.
- Fußrastenplatte (4) mit Anbauteilen ansetzen.
- Schrauben (1), (3) und (2) einbauen, **nicht festziehen**.
- Schraube (1) festziehen.

Anziehdrehmomente

Hinterradschwinge an Rahmen

M20 x 1,5, Schraube erneuern	200 Nm
------------------------------	--------

- Schrauben (3) und (2) festziehen.

Anziehdrehmomente

Fußrastenplatte links an Kurbelgehäuse

M8 x 40 - 10.9	28 Nm
----------------	-------

Fußrastenplatte mit Seitenstützenlagerbock an Kurbelgehäuse

M10 x 50	38 Nm
----------	-------

Kraftstoffbehälter an Halter für Kraftstoffbehälter

M8 x 45	19 Nm
---------	-------

17 11 - Motorkühler mit Befestigung

Kühler an Halter

M6 x 25	8 Nm
---------	------

23 00 - Schaltgetriebe

Ritzel an Getriebeabtriebswelle

M10 x 35	50 Nm
Schraubensicherungsmittel (Loctite 243, mittelfest)	

31 42 - Teleskopgabel