

für Fahrzeug/e: **BMW F700 GS**

EG/ABE:

Typ/en: **E8GS, 4G80, 4G80r, Modelljahr: Ab 2012**

e1*2002/24*0352/ - / -**

	Vorderrad	Hinterrad
Felgen:	Serienfelge 2.50x19	Serienfelge 3.50x17
Luftdruck (kalt):	Solo / Gepäck 2,2 / 2,5 bar	Solo / Gepäck 2,5 / 2,9 bar
Bereifung:	110/80B19 M/C 59Q TL 1) TKC80 Twinduro M+S	140/80-17 M/C 69Q TL 1) TKC80 Twinduro M+S A1
Profile beliebig kombinierbar	110/80R19 M/C 59V TL 1) ContiTrailAttack 2 F ContiTrailAttack 3	140/80R17 M/C 69V TL 1) ContiTrailAttack 2 ContiTrailAttack 3
Profile beliebig kombinierbar	110/80R19 M/C 59V TL 1) TKC70 M+S	140/80R17 M/C 69T TL 1) TKC70 M+S A1
	110/80R19 M/C 59V TL 1) TKC70 M+S	140/80R17 M/C 69H TL 1) TKC70 M+S A1

Bemerkungen / Auflagen:

A1 M+S Bereifung, Vmax Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. M+S Bereifung nur zulässig bis 30.09.2024, wenn vor 2018 produziert.

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
Dieser Eintrag ist alleine als Information für den Fahrzeughalter/-führer zu verstehen, dass Continental die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug ansieht.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG- Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StZVO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringlich empfohlen.

Gültig als Original mit farbigem Continental Logo oder als bestätigte Kopie mit Originalstempel und Unterschrift des Händlers.

Hiermit bestätige ich die Übereinstimmung vorliegender Kopie mit dem Original.